

Specifications waterproof membrane **Gostarbam Delijan**



## مشخصات فنی ایزوگام گستر بام دلیجان

length	10±0/05	m	متر	10±0.05	طول
width	100±1	cm	سانتیمتر	100±1	عرض
thickness	4±0/2	mm	میلیمتر	4±0.2	ضخامت
weight	4/1±0/2	Kg/ m <sup>2</sup>	کیلوگرم بر متر مربع	4/1±0.2	وزن
against Resistance coldness	0	°C	درجه سانتی گراد	صفر	مقاومت در برابر سرما
heat against Resistance	120	°C	درجه سانتی گراد	120	مقاومت در برابر گرما
fire	250	°C	درجه سانتی گراد	250	نقطه اشتعال
of strength Tensile load.max	<b>Longitudinal 40</b> <b>Transverse 30</b>	Kg/5 cm	کیلوگرم بر 5 سانتی متر	طولی 40 عرضی 30	مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم نیرو (حداقل)
Saturating mixture	<b>Polymer Modified Bitumen</b>		قیر اصلاح شده با پلیمر		نوع مخلوط اشباع کننده
Type of bed	<b>Polyester+cotton tissues (fiberglass)</b>		پلی استر سوزنی نپافته+پتیشو (الیاف شیشه نخدار)		نوع بستر
Inner surface	<b>Polyethylene film</b>		فیلم پلی اتیلن		وجه داخلی
Outer surface	<b>Mineral powder or Polyethylene film or Aluminum foil</b>		پودر معدنی یا فیلم پلی اتیلن یا فویل آلومینیوم		وجه خارجی
<a href="http://www.gostarbam.com">www.gostarbam.com</a> <a href="mailto:info@gostarbam.com">info@gostarbam.com</a>			+98 918 166 4218 +98 86 444 33210		تلفن : ۰۸۶ ۴۴۴ ۳۳۲۱۰ موبایل: ۰۹۱۸ ۱۶۶ ۴۲۱۸